

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																									
A	Отметьте расположение горловины обслуживания							A																																																																																																								
B								B																																																																																																								
C								C																																																																																																								
D	h = _____ (глубина установки, макс. 1500 мм) Согласовано клиентом: _____, _____ 20____, _____ (дата) (представитель клиента)							D																																																																																																								
E	Установка должна производиться в соответствии с руководствами по установке Vesmaco. Vesmaco оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке.							E																																																																																																								
F	Форма подтверждения заказа (заполняет Vesmaco) <table><tr><td colspan="2">Номер изделия</td><td colspan="2">Дата готовности</td></tr><tr><td colspan="4">Подтверждено (имя и подпись)</td></tr></table> <table><tr><td>9</td><td>ОПЦИЯ: Анкерный ремень ☐ (отметьте при необходимости)</td><td>Polyester/GST</td><td>L=5,5+0,5 м</td><td>(4)</td></tr><tr><td>8</td><td>ОПЦИЯ: Сигнализация заполнения ☐ (отметьте при необходимости)</td><td></td><td></td><td>(1)</td></tr><tr><td>7</td><td>ОПЦИЯ: Вентиляционная труба с фильтром-нейтрализатором запаха ☐ (отметьте при необходимости)</td><td></td><td></td><td>(1)</td></tr><tr><td>6</td><td>ОПЦИЯ: Вентиляционная труба ☐ (отметьте при необходимости)</td><td></td><td></td><td>(1)</td></tr><tr><td>5</td><td>Выход вентиляционной трубы</td><td>PVC</td><td>D110</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Крышка/люк (отметьте необходимое) Пластиковая крышка ☐ ОПЦИЯ: Люк (EN 124) – класс A15 (1,5 м) ☐ / B125 (12,5 м) ☐ / C250 (25 м) ☐ / D400 (40 м) ☐</td><td></td><td></td><td>(1)</td></tr><tr><td>3</td><td>Горловина обслуживания (отметьте необходимое) Труба PVC D200, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Труба D400, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Горловина D600, h= 500...1500 мм ☐</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Входная труба (отметьте необходимое)</td><td>PVC NAL</td><td>D110 ☐ D160 ☐</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>Канализационный резервуар МК-6 D1400 L4100</td><td colspan="2">Ø1400×4100 мм</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td></td><td>Стеклопластик (GRP) "Vesmaco Composite", pH 3-10, термостойкость макс. 60°C</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Полный объём</td><td colspan="2">6000 л</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Наименование</td><td>Размер</td><td colspan="2">Масштаб</td></tr><tr><td colspan="4">Канализационный резервуар 6 м³ D1400 L4100</td><td>A3</td><td colspan="2">1 : 35</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Vesmaco Vesmaco OÜ Katusepari 6, 11412 Tallinn, Estonia www.vesmaco.eu</td><td colspan="4">910014.060B_MK-6_D1400-L4100_RU</td></tr><tr><td colspan="2">Тип чертежа</td><td colspan="2">Статус чертежа</td></tr><tr><td colspan="2">Общая сборка</td><td colspan="2">Завершён</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>910014.060</td><td>Дата</td><td>Версия</td><td colspan="2">Лист</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>15.08.2025</td><td>B</td><td colspan="2">1/1</td></tr></table>							Номер изделия		Дата готовности		Подтверждено (имя и подпись)				9	ОПЦИЯ: Анкерный ремень ☐ (отметьте при необходимости)	Polyester/GST	L=5,5+0,5 м	(4)	8	ОПЦИЯ: Сигнализация заполнения ☐ (отметьте при необходимости)			(1)	7	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба с фильтром-нейтрализатором запаха ☐ (отметьте при необходимости)			(1)	6	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба ☐ (отметьте при необходимости)			(1)	5	Выход вентиляционной трубы	PVC	D110	1	4	Крышка/люк (отметьте необходимое) Пластиковая крышка ☐ ОПЦИЯ: Люк (EN 124) – класс A15 (1,5 м) ☐ / B125 (12,5 м) ☐ / C250 (25 м) ☐ / D400 (40 м) ☐			(1)	3	Горловина обслуживания (отметьте необходимое) Труба PVC D200, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Труба D400, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Горловина D600, h= 500...1500 мм ☐			1	2	Входная труба (отметьте необходимое)	PVC NAL	D110 ☐ D160 ☐	1	1	Канализационный резервуар МК-6 D1400 L4100	Ø1400×4100 мм		1		Стеклопластик (GRP) "Vesmaco Composite", pH 3-10, термостойкость макс. 60°C				Полный объём	6000 л			Наименование				Размер	Масштаб		Канализационный резервуар 6 м³ D1400 L4100				A3	1 : 35		Vesmaco Vesmaco OÜ Katusepari 6, 11412 Tallinn, Estonia www.vesmaco.eu		910014.060B_MK-6_D1400-L4100_RU				Тип чертежа		Статус чертежа		Общая сборка		Завершён				910014.060	Дата	Версия	Лист					15.08.2025	B	1/1		F
Номер изделия		Дата готовности																																																																																																														
Подтверждено (имя и подпись)																																																																																																																
9	ОПЦИЯ: Анкерный ремень ☐ (отметьте при необходимости)	Polyester/GST	L=5,5+0,5 м	(4)																																																																																																												
8	ОПЦИЯ: Сигнализация заполнения ☐ (отметьте при необходимости)			(1)																																																																																																												
7	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба с фильтром-нейтрализатором запаха ☐ (отметьте при необходимости)			(1)																																																																																																												
6	ОПЦИЯ: Вентиляционная труба ☐ (отметьте при необходимости)			(1)																																																																																																												
5	Выход вентиляционной трубы	PVC	D110	1																																																																																																												
4	Крышка/люк (отметьте необходимое) Пластиковая крышка ☐ ОПЦИЯ: Люк (EN 124) – класс A15 (1,5 м) ☐ / B125 (12,5 м) ☐ / C250 (25 м) ☐ / D400 (40 м) ☐			(1)																																																																																																												
3	Горловина обслуживания (отметьте необходимое) Труба PVC D200, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Труба D400, h= 500...1000 мм ☐ ОПЦИЯ: Горловина D600, h= 500...1500 мм ☐			1																																																																																																												
2	Входная труба (отметьте необходимое)	PVC NAL	D110 ☐ D160 ☐	1																																																																																																												
1	Канализационный резервуар МК-6 D1400 L4100	Ø1400×4100 мм		1																																																																																																												
	Стеклопластик (GRP) "Vesmaco Composite", pH 3-10, термостойкость макс. 60°C																																																																																																															
	Полный объём	6000 л																																																																																																														
Наименование				Размер	Масштаб																																																																																																											
Канализационный резервуар 6 м³ D1400 L4100				A3	1 : 35																																																																																																											
Vesmaco Vesmaco OÜ Katusepari 6, 11412 Tallinn, Estonia www.vesmaco.eu		910014.060B_MK-6_D1400-L4100_RU																																																																																																														
		Тип чертежа		Статус чертежа																																																																																																												
		Общая сборка		Завершён																																																																																																												
		910014.060	Дата	Версия	Лист																																																																																																											
			15.08.2025	B	1/1																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																									